מערכת OKTAGON לקירות ממ"ד

מערכת מודולרית לשמירת מרחק בין תבניות מתועשות ולאיטום חורי מוטות הדיבידג, מאושרת להתקנה במרחבים מוגנים.



תיאור

- מערכת אחת במקום צינור מרירון, קונוס קצה, פקקי סיליקון וחומרי איטום
- מסופקת במידת עובי הקיר הנדרשת באתר, בלי חיתוכים ובלי בלאי של חומר
- צינור עם בליטות לאחיזה בבטון, נגד החלקה וחדירת מים
- טבעות משושות לאטימה מסביב לצינור
- פקק אטם שמותקן בפטיש בלבד, בלי דבק
- שני דגמים: עם קונוס קצה או בלי קונוס קצה

נתונים טכניים

ייעוד	שמירת מרחק בין תבניות מתועשות ואיטום חורי מוטות הדיבידג
קוטר מוט דיבידג	15/17 מ"מ
חומר	פוליאולפין (פוליאתילן HD-PE ופוליפרופילן PP). הדגמים המסומנים בכוכבית עשויים מיחידה אחת ונקיים מ־PVC
עובי קיר	150 עד 600 מ"מ בדגמי המדף, ומידות נוספות לפי דרישת האתר
דגמים	עם קונוס קצה, לפירוק קל ומהיר לאחר היציקה, או בלי קונוס קצה
המערכת כוללת	צינור ושני פקקים בצבע צהוב, לבולטות על הבטון
אטימות למים	עומד מים 20 מ', לחץ רגעי 20 בר (מכון התקנים הישראלי)
מאגרי מים	מתאימה ללחץ עד 7.5 בר
עמידות אש	F180
עמידות בבלייה	אישור עמידות ל־20 עד 50 שנה
תקני איכות	אישור EOTA ותקן ISO 9001:2015
סביבה	100% מיחזור לפי נתוני היצרן, מתאימה לבנייה ירוקה
אריזה	100 יחידות ו־200 פקקים בשקית
ארץ ייצור	גרמניה

אישורים ובדיקות

גורם	מה נבדק ואושר	מספר	תאריך
פיקוד העורף	מעבר צנרת OKTAGON: מאושר להתקנה בקיר החיצוני והפנימי של המרחב המוגן, עם פקקים משני צידי הקיר, בקירות בטון. בתוקף עד 11.02.2027	אישור מס' 010590-3-4196	13.03.2024
מכון התקנים הישראלי	אטימות למים בעומד 20 מ' ועמידות בלחץ רגעי של 20 בר	תעודה 7213215450	07/2022
מכון התקנים הישראלי	פקק אטימה Oktagon-PLUS 22: אטימות בלחץ 7.5 בר ועמידות	תעודה 7013217894	09/2020
בדיקת יצרן	אטימות למים לפי DIN 1048	DIN 1048	2013
חוות דעת מומחה	מערכת אוקטגון: שומר מרחק ואטם מים		

התעודות המלאות זמינות להורדה בדף התקנים והאישורים באתר sa-atarim.com.

דגמים לפי עובי קיר

שם פריט	עובי קיר (מ"מ)	יח' בשק	יח' במשטח
OP15*	150	100	2,400
OP175/3T	175	100	2,400
OP18*	180	100	2,400
OP20*	200	100	2,400
OP22/3T	220	100	2,400
OP24*	240	100	2,400
OP25*	250	100	2,400
OP30*	300	100	2,400


שם פריט	עובי קיר (מ"מ)	יח' בשק	יח' במשטח
OP35*	350	100	1,500
OP36/3T	360	100	1,500
OP365*	365	100	1,500
OP40*	400	100	1,500
OP45/3T	450	50	800
OP50/3T	500	50	800
OP55/3T	550	50	800
OP60/3T	600	50	800

הדגמים המסומנים בכוכבית (*) עשויים מיחידה אחת ונקיים מ־PVC. הדגמים המסומנים 3T מורכבים משלושה חלקים. לעוביי קיר שאינם בטבלה מסופקות מידות לפי דרישה.


פקקים ואביזרים משלימים




OKTAGON®-PLUS cone 22
פקק אטם למים בתבניות.



OKTAGON® plug 22
פקק אטם למערכת. מותקן בפטיש בלבד, בלי דבק.



כפתור בטון
כפתור שמודבק על החור, למראה נקי ואחיד של הקיר.



OKTAGON®-PLUS fairfaced concrete end plug
פקק אטם וכפתור בטון בפריט אחד. מותקן בפטיש בלבד, בלי דבק. זמין במגוון צבעים.

יישומים נוספים

- מרתפים וחניונים
- מאגרי מים, בלחץ עד 7.5 בר
- מי שתייה
- בידוד רעשים
- סביבה עם כימיקלים ומים מזוהמים

נוסח מוצע לסעיף במפרט

שומרי המרחק בין התבניות בקירות המרחב המוגן יהיו מסוג מערכת OKTAGON או שווה ערך מאושר, לצנרת דיבידג בקוטר 15/17 מ"מ, עשויים פוליאולפין (HD-PE ו־PP), במידה התואמת את עובי הקיר. חורי הדיבידג ייאטמו בפקקי האטם של המערכת. המערכת תהיה בעלת אישור פיקוד העורף להתקנה בקיר הפנימי והחיצוני של המרחב המוגן, ותעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי לאטימות למים.

הנתונים במסמך לקוחים מתעודות הבדיקה ומנתוני היצרן. התאמת המוצר לפרויקט היא באחריות המתכנן.